Tapetenlöser

Entfernt schnell und sicher alte Tapeten



PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendungsbereich	Zum einfachen und schnellen Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen.
Produkteigenschaften	■ Hoch wirksam ■ Schnell wirkend ■ Leicht zu verarbeiten ■ Für Tapeten und Leimfarben
Farbton	Farblos
Gebindegröße	0.25 l / 1 l

VERARBEITUNG

Auftragsverfahren	Verarbeitung mit Pinsel, Bürste, Schwamm, sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle. Tapetenablöser-Lösung auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark aufrauhen. Tapetenablöser-Lösung 1 - 2 mal auftragen und ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen. Leimfarben werden 1 - 2 mal mit der Lösung für die leichte Tapete eingestrichen und nach einer kurzen Wartezeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung.
Materialzubereitung	Für leichte Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 10 - 15 Liter Wasser; für schwere Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 5 - 6 Liter Wasser; für überstrichene Tapeten 250ml Tapetenablöser auf 8 - 10 Liter Wasser.

1000254290

Verarbeitungshinweise	■ Einwirkzeit: Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 Minuten. ■ Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z.B. Einrichtungsgegenstände, Bodenflächen, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen.
Verbrauch	Je nach Anwendung. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
Allgemeine Hinweise	■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.

PRODUKTHINWEISE

Inhaltsstoffe nach VdL	15 – 30 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, Duftstoffe
Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. Verdünntes Material zeitnah aufbrauchen.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger. AVV-Abfallschlüssel: 070601
Sicherheitshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Technischer Service	**Telefon:** 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

1000254290

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
info@meffert.com
www.meffert.com

1000254290