

Produktinformation



ROWI

Unser Druckregler HGD 1/2 D wird nach höchstem Sicherheitsstandard in Deutschland hergestellt. Die thermische Absperreinrichtung erlaubt die Nutzung im Innenbereich. Das angebrachte Kontrollmanometer dient zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses. Das eingebaute Thermo-Sicherheitsventil verhindert im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt. Auch die doppelte Überdrucksicherheitseinrichtung sorgt für höchste Sicherheit.

- Bei Aufstellung und Inbetriebnahme im privaten Bereich muss gemäß TRF 2021 der ROWI Druckregler HGD 1/2 D in Innenräumen verwendet werden.
- Bei Aufstellung und Inbetriebnahme im gewerblichen Einsatz muss der ROWI Druckregler HGD 1/2 D gemäß DGUV Regel 110-010 verwendet werden.
- Mit thermischer Absperreinrichtung zur Nutzung von Gasöfen im Innenbereich
- Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung des Flaschenanschlusses
- Eingebautes Thermo-Sicherheitsventil, welches im Brandfall unkontrollierten Gasaustritt verhindert

Technische Daten:

Verbrauch:	1,5 kg/h
Arbeitsdruck:	50 mbar
Maße LxBxH:	110 x 110 x 65 mm
Nettogewicht:	0,5 kg
Bruttogewicht:	0,5 kg

VE 512

L 100 x B 105 x H 80 mm

GTIN-Code

4012294207252