Produktinformation







ROWI

Produktseite

Der Wärmekonvektor überträgt durch die Konvektion erwärmte Luft an den Raum und sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Erwärmung im ganzen Raum. Ausgestattet mit Thermostatregler, Tragegriff, Kontrollleuchte sowie Überhitzungsschutz und Thermosicherung bietet er höchste Sicherheit und Komfort während des Betriebs.

- Schnelle Raumerwärmung durch Zirkulationswärme
- 3 Heizstufen (750/1250/2000 W)
- Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung
- Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur
- inkl. Griffmulden, für den mobilen Einsatz

Bitte beachten: Dieses Heizgerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Technische Daten:

Netzspannung:	220-240~ V
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzart (IP):	IPX0
Heizleistung:	1,8-2,0 kW
Anzahl Heizstufen:	3
Heizstufen:	0,75/1,25/2,0 kW
Länge des Anschlusskabels:	145 cm
Lärmwertangabe LWA:	48 dB
Maße LxBxH:	590 x 200 x 430 mm
Bruttogewicht:	3,7 kg

VE 27	**L 630 x B 145 x H 435 mm**	**GTIN-Code**	**4012294206392**