# Bedienungsanleitung Kompakt-Auffahrkeile

DE

Froli Set für Fahrzeuge bis 3.700 kg - Art.-Nr. 34185

Die stufenlos befahrbaren Keile gleichen Unebenheiten am Stellplatz aus. Bis zu drei Keile können für zusätzlichen Höhenausgleich übereinandergelegt werden.


Vor dem Start
Verwenden Sie die Keile nur auf festem, tragfähigem Untergrund. Prüfen Sie das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs und die Reifenbreite.

## Montage und Verwendung

1. Ermitteln Sie, welche Fahrzeugseite oder Achse angehoben werden muss, und räumen Sie den Fahrweg frei.
2. Legen Sie die Keile gerade und mittig vor die betreffenden Reifen. Beim Stapeln müssen die Keile vollständig und formschlüssig aufeinanderliegen.
3. Lassen Sie sich von einer zweiten Person einweisen und fahren Sie im Schritttempo gerade auf die Keile.
4. Stoppen Sie an der gewünschten Höhe, betätigen Sie die Feststellbremse und legen Sie den Gang beziehungsweise die Parkstellung ein.
5. Kontrollieren Sie Reifenposition und Standfestigkeit. Fahren Sie zum Verlassen langsam und gerade von den Keilen herunter.




**Produktansicht**




**Montage oder Anwendung**



**Detailansicht**

Wichtig
Keile nicht als Wagenheber oder Unterstellbock verwenden und niemals unter einem nur auf Keilen stehenden Fahrzeug arbeiten. Maximal drei Keile stapeln. Zulässiges Gesamtgewicht: 3.700 kg.

## Passende Artikel im Shop

Bedienungsanleitung Kompakt-Auffahrkeile
Art.-Nr. 34185
Artikel öffnen >

# Compact levelling ramp instructions

EN

Froli set for vehicles up to 3,700 kg - item no. 34185

The continuously drive-on ramps level the vehicle on uneven pitches. Up to three ramps can be stacked for additional height.


Before you begin
Use the ramps only on firm load-bearing ground. Check the vehicle's maximum authorised mass and tyre width.

## Installation and use

1. Determine which side or axle must be raised and clear the driving path.
2. Place the ramps straight and centred in front of the relevant tyres. If stacked, the ramps must engage fully and lie securely on one another.
3. Use a second person as a guide and drive straight onto the ramps at walking speed.
4. Stop at the required height, apply the parking brake and select a gear or Park.
5. Check the tyre position and stability. To leave, drive slowly and straight off the ramps.




**Product view**




**Installation or use**



**Detail view**

Important
Do not use the ramps as a jack or axle stand, and never work below a vehicle supported only by ramps. Stack no more than three ramps. Maximum vehicle mass: 3,700 kg.

## Matching products in the shop

Compact levelling ramp instructions
item no. 34185
Open product >

# Mode d'emploi des cales de nivellement compactes

FR

Kit Froli pour véhicules jusqu'à 3 700 kg - réf. 34185

Les cales à montée progressive compensent les irrégularités de l'emplacement. Il est possible d'empiler jusqu'à trois cales pour gagner en hauteur.


Avant de commencer
Utilisez les cales uniquement sur un sol ferme et porteur. Vérifiez la masse maximale autorisée du véhicule et la largeur des pneus.

## Montage et utilisation

1. Déterminez le côté ou l'essieu à relever et dégagez la trajectoire.
2. Placez les cales bien droites et centrées devant les pneus concernés. Si elles sont empilées, elles doivent s'emboîter complètement et reposer fermement.
3. Faites-vous guider par une deuxième personne et montez tout droit au pas sur les cales.
4. Arrêtez-vous à la hauteur souhaitée, serrez le frein de stationnement et engagez une vitesse ou la position P.
5. Contrôlez la position des pneus et la stabilité. Pour repartir, descendez lentement et tout droit.




**Vue du produit**




**Montage ou utilisation**



**Vue détaillée**

Important
N'utilisez pas les cales comme cric ou chandelle et ne travaillez jamais sous un véhicule reposant uniquement sur les cales. Empilez au maximum trois cales. Masse maximale du véhicule : 3 700 kg.

## Articles correspondants dans la boutique

Mode d'emploi des cales de nivellement compactes
réf. 34185
Ouvrir l'article >