Bedienungsanleitung Außendusche

DE

Mercedes-Benz Marco Polo W447 und W639 - Art.-Nr. 34128 und 34148

Das fertig montierte Duschset wird über den Schnellverschluss am vorhandenen Westfalia-Duschanschluss angeschlossen.

Vor dem Start
Stellen Sie sicher, dass der Frischwassertank gefüllt und die Wasseranlage betriebsbereit ist. Prüfen Sie Schlauch, Adapter und Anschluss auf Schäden.

Montage und Verwendung

1. Öffnen Sie die Heckklappe und stecken Sie den Schnellverschluss vollständig auf den Fahrzeuganschluss, bis er einrastet.
2. Führen Sie den Schlauch ohne Knick nach außen und öffnen Sie die Wasserzufuhr beziehungsweise schalten Sie die Pumpe ein.
3. Drücken Sie den Hebel am Duschkopf für Wasserfluss. Für Dauerfluss drücken Sie den Hebelverschluss nach unten und schieben den Hebel nach oben zum Duschkopf.
4. Bei der Setvariante mit Halter montieren Sie diesen zwischen Schrank und Bettrahmen oder an einer anderen geprüften Position, ohne Heckauszug und Stauraum zu behindern.
5. Nach der Nutzung lösen Sie die Dauerstellung, schließen die Wasserzufuhr, kuppeln den Schlauch am Fahrzeug ab und lassen ihn vollständig entleeren.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Ziehen Sie den Duschschlauch immer vom Fahrzeug ab, bevor Sie die Heckklappe schließen. Andernfalls kann der Duschanschluss im Schrank abbrechen. Kein Trinkwasser aus einem ungeprüften oder verunreinigten System verwenden.

Passende Artikel im Shop

Außendusche mit Brausehalter
Art.-Nr. 34128
Artikel öffnen >

Außendusche ohne Brausehalter
Art.-Nr. 34148
Artikel öffnen >

Outdoor shower operating instructions

EN

Mercedes-Benz Marco Polo W447 and W639 - item nos. 34128 and 34148

The pre-assembled shower set connects to the existing Westfalia shower outlet using the quick coupling.

Before you begin
Make sure that the fresh-water tank is filled and the water system is ready. Check the hose, adapter and outlet for damage.

Installation and use

1. Open the tailgate and push the quick coupling fully onto the vehicle outlet until it locks.
2. Route the hose outside without kinks and open the water supply or switch on the pump.
3. Press the shower-head lever for water flow. For continuous flow, press the lever lock down and slide the lever upwards towards the shower head.
4. On the version with a holder, fit it between the cabinet and bed frame or at another verified position without obstructing the rear drawer or storage area.
5. After use, release the continuous-flow lock, shut off the water, disconnect the hose from the vehicle and drain it completely.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Always disconnect the shower hose from the vehicle before closing the tailgate. Otherwise the shower outlet inside the cabinet may break. Do not use water from an unchecked or contaminated system as drinking water.

Matching products in the shop

Outdoor shower with holder
item no. 34128
Open product >

Outdoor shower without holder
item no. 34148
Open product >

Mode d'emploi de la douche extérieure

FR

Mercedes-Benz Marco Polo W447 et W639 - réf. 34128 et 34148

Le kit de douche prémonté se raccorde à la prise de douche Westfalia existante au moyen du raccord rapide.

Avant de commencer
Vérifiez que le réservoir d'eau propre est rempli et que le circuit d'eau est prêt. Contrôlez l'état du tuyau, de l'adaptateur et du raccord.

Montage et utilisation

1. Ouvrez le hayon et enfoncez complètement le raccord rapide sur la prise du véhicule jusqu'à son enclenchement.
2. Faites sortir le tuyau sans le plier et ouvrez l'alimentation en eau ou mettez la pompe en marche.
3. Appuyez sur le levier de la douchette pour faire couler l'eau. Pour un débit continu, poussez le verrou vers le bas puis le levier vers la douchette.
4. Sur la version avec support, fixez celui-ci entre le meuble et le cadre de lit ou à un autre endroit contrôlé, sans gêner le tiroir arrière ni le rangement.
5. Après utilisation, libérez le débit continu, coupez l'eau, débranchez le tuyau du véhicule et videz-le entièrement.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Débranchez toujours le tuyau du véhicule avant de fermer le hayon. Sinon, le raccord de douche dans le meuble risque de casser.
Ne buvez pas l'eau provenant d'un circuit non contrôlé ou contaminé.

Articles correspondants dans la boutique

Douche extérieure avec support
réf. 34128
Ouvrir l'article >

Douche extérieure sans support
réf. 34148
Ouvrir l'article >