Klebemontage des Flaschenöffners

DE

Edelstahlöffner mit 3M-Klebefläche - Art.-Nr. 34139

Der Öffner wird senkrecht mit der vormontierten 3M-Klebefläche befestigt. Der Magnet fängt je nach Kronkappenform bis zu etwa 20 Deckel auf.

Vor dem Start
Montageort wählen, an dem Flasche und Hand Platz haben und Türen, Kühlschrank, Schrank sowie Sitzbewegung vollständig frei bleiben.

Montage und Verwendung

1. Öffner ohne Abziehen der Folie anhalten, senkrecht ausrichten und alle benachbarten Funktionen prüfen.
2. Glatte Klebefläche gründlich reinigen, entfetten und vollständig trocknen.
3. Schutzfolie der vormontierten 3M-Klebefläche abziehen, ohne den Kleber zu berühren.
4. Öffner exakt ansetzen und die gesamte Rückseite kräftig und gleichmäßig andrücken.
5. Klebung entsprechend den Bedingungen des Klebebands unbelastet aushärten lassen.
6. Bei der Benutzung die Flasche kontrolliert am Öffner ansetzen und Kronkappen regelmäßig vom Magneten abnehmen.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Nur auf tragfähigen, glatten Flächen kleben. Montageposition vorab sorgfältig prüfen; ein Ablösen kann Oberfläche oder Klebepad beschädigen. Der Magnet ist kein sicherer Behälter während der Fahrt.

Passende Artikel im Shop

Flaschenöffner mit Auffangmagnet
Art.-Nr. 34139
Artikel öffnen >

Adhesive installation of the bottle opener

EN

Stainless-steel opener with 3M adhesive - item no. 34139

The opener is bonded vertically with its pre-fitted 3M pad. Depending on cap shape, the magnet catches up to about 20 bottle caps.

Before you begin
Choose a position with room for bottle and hand while leaving doors, fridge, cupboard and seat movement completely clear.

Installation and use

1. Hold it in place without removing the film, align vertically and test all adjacent functions.
2. Thoroughly clean, degrease and fully dry the smooth bonding surface.
3. Remove the protective film from the pre-fitted 3M pad without touching the adhesive.
4. Position precisely and press the whole rear surface firmly and evenly.
5. Allow the bond to cure unloaded according to the adhesive tape's conditions.
6. Use the bottle in a controlled manner and remove collected caps from the magnet regularly.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Bond only to strong, smooth surfaces. Check the position carefully first; removal may damage the surface or pad. The magnet is not a secure cap container while driving.

Matching products in the shop

Bottle opener with magnetic cap catcher
item no. 34139
Open product >

Montage collé du décapsuleur

FR

Décapsuleur inox avec adhésif 3M - réf. 34139

Le décapsuleur se colle verticalement avec son adhésif 3M prémonté. Selon la forme, l'aimant retient jusqu'à environ 20 capsules.

Avant de commencer
Choisissez un endroit laissant de la place à la bouteille et à la main, sans gêner portes, réfrigérateur, placard ou siège.

Montage et utilisation

1. Présentez sans retirer le film, alignez verticalement et contrôlez toutes les fonctions voisines.
2. Nettoyez, dégraissez et séchez parfaitement la surface lisse.
3. Retirez le film de l'adhésif 3M sans toucher la colle.
4. Positionnez précisément et pressez fermement toute la face arrière.
5. Laissez durcir sans charge selon les conditions du ruban adhésif.
6. Utilisez la bouteille de façon contrôlée et retirez régulièrement les capsules de l'aimant.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
Collez uniquement sur une surface lisse et résistante. Vérifiez bien la position; la dépose peut endommager surface ou adhésif.
L'aimant ne retient pas sûrement les capsules en roulant.

Articles correspondants dans la boutique

Décapsuleur avec aimant récupérateur
réf. 34139
Ouvrir l'article >