Montage des Transportnetzes am Dachbett

DE

Vier Haken für Lattoflex- oder Froli-Federteller - Art.-Nr. 34183

Das elastische Netz wird mit vier fest angebrachten Haken in den unteren Teil geeigneter Federteller eingehängt. Die Montage gelingt am sichersten mit zwei Personen.

Vor dem Start
Aufstelldach vollständig öffnen, Dachbett leeren und vier Haken sowie Nähte prüfen. Eine Person arbeitet oben am Dachbett, die zweite Person hebt und führt das Bett von unten.

Montage und Verwendung

1. Eine Person steigt auf das waagerechte Dachbett. Die zweite Person stellt das Bett von unten vorsichtig hoch und hängt beziehungsweise arretiert es sicher in der oberen Position.
2. Netz ohne Verdrehung ausrichten. Hinten die Federteller direkt nach der links und rechts überstehenden Bettauflage verwenden.
3. Die untere Person reicht den ersten hinteren Haken nach oben. Die Person auf dem Bett hängt ihn von oben, wie abgebildet, in den unteren Teil des Federtellers ein. Auf der anderen hinteren Seite wiederholen.
4. Netz sanft und gleichmäßig nach vorne ziehen. Nicht ruckartig ziehen und jede Drehung des Netzes oder der Haken vermeiden.
5. Vorne links und rechts jeweils den ersten passenden Federteller verwenden. Mit Hilfe der zweiten Person das Netz gleichmäßig spannen und beide vorderen Haken ebenfalls in den unteren Teil der Federteller einhängen.
6. Alle vier Haken auf vollständigen Sitz prüfen. Person vom Bett steigen lassen, Dachbett kontrolliert absenken und die freie Funktion des Netzes prüfen.



Netz unter dem Dachbett



Position der Haken



Haken am unteren Federteller

Wichtig
Haken nur wie abgebildet in den unteren Teil der Federteller einhängen. Netz nie ruckartig oder einseitig spannen. Nur leichte, saubere Gegenstände einlegen und Haken vor jeder Fahrt kontrollieren.

Passende Artikel im Shop

Transportnetz für das Dachbett
Art.-Nr. 34183
Artikel öffnen >

Installing the roof-bed cargo net

EN

Four hooks for Lattoflex or Froli spring plates - item no. 34183

Four permanently fitted hooks attach the elastic net to the lower part of suitable spring plates. Two people make installation safer and easier.

Before you begin
Open the pop-up roof fully, clear the roof bed and inspect all hooks and seams. One person works above the bed while the second raises and guides it from below.

Installation and use

1. One person climbs onto the horizontal roof bed. The second carefully raises it from below and safely hooks or locks it in the upper position.
2. Orient the net without twisting it. At the rear, use the spring plates immediately beyond the bed support that protrudes to the left and right.
3. The lower person passes up the first rear hook. The person on the bed inserts it from above, as shown, into the lower part of the spring plate. Repeat on the other rear side.
4. Pull the net gently and evenly forwards. Never jerk it and avoid twisting the net or any hook.
5. At the front, use the first suitable spring plate on each side. With the second person equalising tension, insert both front hooks into the lower parts of the plates.
6. Check that all four hooks are fully seated. Let the upper person climb down, lower the bed under control and verify free operation of the net.



Net beneath the roof bed



Hook positions



Hook at the lower spring plate

Important
Insert hooks only into the lower part of the spring plates as illustrated. Never tension suddenly or on one side only. Load light, clean objects only and check hooks before every journey.

Matching products in the shop

Cargo net for the roof bed
item no. 34183
Open product >

Montage du filet sous le lit de toit

FR

Quatre crochets pour coupelles Lattoflex ou Froli - réf. 34183

Le filet élastique s'accroche par quatre crochets fixes dans la partie basse de coupelles adaptées. Le montage est plus sûr et simple à deux personnes.

Avant de commencer
Ouvrez complètement le toit, videz le lit et contrôlez crochets et coutures. Une personne travaille au-dessus du lit, la seconde le soulève et le guide par dessous.

Montage et utilisation

1. Une personne monte sur le lit horizontal. La seconde le relève prudemment par dessous et le bloque ou l'accroche sûrement en position haute.
2. Orientez le filet sans le vriller. À l'arrière, utilisez les coupelles juste après le support de lit qui dépasse à gauche et à droite.
3. La personne du bas passe le premier crochet arrière. La personne sur le lit l'engage par le haut, comme illustré, dans la partie basse de la coupelle. Répétez de l'autre côté.
4. Tirez le filet doucement et uniformément vers l'avant. Ne tirez jamais par à-coups et évitez toute torsion.
5. À l'avant, utilisez la première coupelle adaptée de chaque côté. Avec la seconde personne, tendez uniformément et engagez les deux crochets dans la partie basse.
6. Contrôlez les quatre crochets. Faites descendre la personne, abaissez le lit de façon contrôlée et vérifiez le libre fonctionnement du filet.



Filet sous le lit de toit



Position des crochets



Crochet sous la coupelle

Important
Accrochez uniquement dans la partie basse des coupelles, comme illustré. Ne tendez jamais brutalement ou d'un seul côté. Chargez seulement des objets légers et propres et contrôlez avant chaque trajet.

Articles correspondants dans la boutique

Filet de rangement pour le lit de toit
réf. 34183
Ouvrir l'article >