Schraubmontage des Stretchnetzes

DE

Mit fünf mitgelieferten Schrauben an der Heckklappe - Art.-Nr. 33986

Das 405 x 200 x 12 mm große Netz wird immer mit den fünf mitgelieferten Schrauben direkt an der Kunststoffverkleidung der Heckklappe befestigt.

Vor dem Start
Heckklappe vollständig öffnen. Position so wählen, dass Schloss, Griff, Kabel, Dichtungen und sämtliche Klappenbewegungen frei bleiben. Hinter den Schraubpunkten dürfen keine Bauteile liegen.

Montage und Verwendung

1. Leeres Netz an der gewünschten Stelle anhalten und waagerecht ausrichten.
2. Alle fünf Befestigungspunkte durch die vorhandenen Löcher am Netzrahmen auf der Kunststoffverkleidung markieren.
3. Position nochmals prüfen und sicherstellen, dass die Heckklappe sowie vorhandene Einbauten vollständig beweglich bleiben.
4. Netz mit der mittleren mitgelieferten Schraube zunächst locker fixieren und erneut ausrichten.
5. Die vier übrigen mitgelieferten Schrauben einsetzen und anschließend alle fünf gleichmäßig anziehen. Kunststoff nicht überdrehen.
6. An jedem Befestigungspunkt von Hand prüfen. Netz zunächst leicht befüllen und Schrauben nach der ersten Fahrt erneut kontrollieren.



Produktansicht



Montage oder Anwendung



Detailansicht

Wichtig
Keine Klebestreifen verwenden. Für das Netz ist keine maximale Zuladung angegeben. Nur leichte Gegenstände verstauen und den Inhalt so sichern, dass beim Öffnen der Heckklappe nichts herausfällt.

Passende Artikel im Shop

Stretchnetz für die Heckklappe
Art.-Nr. 33986
Artikel öffnen >

Screw installation of the stretch net

EN

With five supplied screws on the tailgate - item no. 33986

The 405 x 200 x 12 mm net is always fixed directly to the plastic tailgate trim with the five supplied screws.

Before you begin
Open the tailgate fully. Choose a position that leaves the lock, handle, wiring, seals and all tailgate movement clear. No component may lie behind a screw point.

Installation and use

1. Hold the empty net at the chosen position and align it horizontally.
2. Mark all five fixing points on the plastic trim through the existing holes in the net frame.
3. Recheck the position and make sure the tailgate and all fitted equipment can move fully.
4. Loosely secure the net first with the supplied centre screw and realign it.
5. Insert the other four supplied screws and then tighten all five evenly. Do not strip the plastic.
6. Check every fixing by hand. Load lightly at first and inspect the screws again after the first journey.



Product view



Installation or use



Detail view

Important
Do not use adhesive strips. No maximum payload is specified. Store only light objects and secure the contents so that nothing falls out when the tailgate opens.

Matching products in the shop

Stretch net for the tailgate
item no. 33986
Open product >

Montage vissé du filet extensible

FR

Avec cinq vis fournies sur le hayon - réf. 33986

Le filet de 405 x 200 x 12 mm se fixe toujours directement à la garniture plastique du hayon avec les cinq vis fournies.

Avant de commencer
Ouvrez complètement le hayon. Laissez libres serrure, poignée, câbles, joints et mouvement. Aucun élément ne doit se trouver derrière un point de vissage.

Montage et utilisation

1. Présentez le filet vide à l'endroit choisi et alignez-le horizontalement.
2. Marquez les cinq points sur la garniture à travers les trous existants du cadre.
3. Contrôlez de nouveau l'emplacement et la liberté du hayon et des équipements.
4. Fixez d'abord légèrement le filet avec la vis centrale fournie puis réalignez.
5. Posez les quatre autres vis fournies puis serrez les cinq uniformément, sans endommager le plastique.
6. Contrôlez chaque fixation à la main. Chargez d'abord légèrement et revérifiez après le premier trajet.



Vue du produit



Montage ou utilisation



Vue détaillée

Important
N'utilisez pas de bandes adhésives. Aucune charge maximale n'est indiquée. Rangez uniquement des objets légers et sécurisez-les pour qu'ils ne tombent pas à l'ouverture.

Articles correspondants dans la boutique

Filet extensible pour le hayon
réf. 33986
Ouvrir l'article >