Leichtfüller 910

Technisches Informationsblatt

/ Art.-Nr.034601208 / EAN 4016215105313



Ultraleichte, weiße Spachtelmasse zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen sowie für die Anschlussfugen von Tür- und Fensterrahmen und Fußleisten. Ideal zum Verspachteln von Innendämmplatten, Stuckleisten und Dekor-Elementen aus Hartschaum und Polystyrol. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an.

- für perfekte Anschlussfugen
- weiß
- flexibel
- schleif- und überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

Anwendungsbereich

Flexibler Leichtfüller zum Ausfüllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wand- und Deckenflächen sowie für die Anschlussfugen von Tür- und Fensterrahmen und Fußleisten.

Vorbereitung

Geeignet für alle mineralischen Untergründe (wie z. B. Beton, Putz und Mauerwerk) sowie für Holz, Polystyrol, Dispersionsfarbenanstriche, lackierte Flächen, Kunstharzputze und ähnliche Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit profimur Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch Düse mindestens 1 cm abschneiden. Den profimur Leichtfüller bis zu einer Schichtstärke von maximal 15 mm auftragen und abglätten. Nach dem Durchtrocknen (je nach Auftragsstärke und Umgebungsbedingungen ca. 8 Stunden) ist der profimur Leichtfüller sehr gut schleifbar. Bei Anwendung im Außenbereich nach dem Durchtrocknen kurzfristig einen witterungsbeständigen Anstrich aufbringen.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Hinweise

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de oder unter info@baufan.de.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-Mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Hinweis:
Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.