



Weißer, lösungsmittelfreier Kraftkleber für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz und ähnlichen Untergründen. Für Holz-, PVC- und Teppichleisten, PVC-Kabelkanäle, Holzvertäfelungen, Türzargen, Zierprofile aus Hartschaum, keramische Fliesen usw. Nicht geeignet für Dauernassbelastung.

- sichere Befestigung ohne Nägel und Schrauben
- für Sockelleisten, Zierprofile u. ä.
- innen und außen
- nach Aushärtung temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C

Anwendungsbereich

Vielseitig einsetzbarer, lösungsmittelfreier Kraftkleber. Ideal zum Verkleben von Leisten, Kabelkanälen, Zierprofilen und keramischen Fliesen.

Vorbereitung

Die zu verklebenden Flächen müssen trocken, fest, staubfrei und fettfrei sein. Mindestens eine der Flächen muss saugfähig sein. Stark saugende, sandende oder kreidende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren.

Verarbeitung

Die Kartuschenspitze oberhalb des Gewindes abschneiden und die Düse aufschrauben. Den Kleber punkt- oder strangförmig auftragen. Teile zusammenfügen und fest andrücken. Schwere Teile/starre Leisten bis zum Erhärten des Klebers fixieren. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen.

Trockenzeit:

Ausgehärtet und belastbar nach 24 – 72 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.

Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.baufan.de.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Hinweis:

Alle in diesem Datenblatt aufgeführten Angaben und Daten basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Sie dienen jedoch lediglich als allgemeine Richtlinie und stellen keine Garantie für bestimmte Eigenschaften oder Leistungsmerkmale dar. Da die Bedingungen für Lagerung, Transport und Anwendung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann aus den hier dargestellten Informationen keine rechtliche Haftung abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck unter den spezifischen Standort- oder Projektbedingungen zu prüfen.