



HD-Rückfahrkamerasysteme

BDW-500

Art.Nr.: 1273

Shopbeschreibung



HD-Funk-Rückfahrssystem mit 5“-HD-TFT-LCD-Monitor und wasserdichter HD-Kamera.

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug in wenigen Schritten mit diesem hochauflösendem HD-Funk-Rückfahrssystem aus. Die Signalübertragung im AHD-Format erzeugt Bilder ohne Verzögerung und störende Kabelverbindung. Durch die minimal benötigte Beleuchtungsstärke von 0,1 lux, erkennen Sie selbst bei annähernder Dunkelheit noch alle Hindernisse.

Die einfache Montage des Monitors via Standfuss und Klebepad erleichtert die De-/Montage im Innenraum. Für noch mehr Flexibilität kann das Bild auf dem HD-Monitor gedreht werden. Die HD-Rückfahrkamera ist natürlich Wasserdicht nach IP68 und übersteht auch die längste Regenfahrt.

Das System kann an einer Bordspannung von 9 – 35 V betrieben werden und ist somit für fast alle Fahrzeugtypen wie LKW's, Reisemobile oder dem normalen PKW geeignet. Mit einer Funkreichweite von bis zu 60 Meter gehören Verbindungsprobleme auch bei größeren Fahrzeugen der Vergangenheit an.

Features

- 5“-Anzeige in HD-Auflösung.
- Entspiegeltes Display für eine blendfreie Sicht.
- Kamera mit einer HD-Auflösung von 1.080 x 720 Pixeln, minimale Beleuchtungsstärke 0,1 lux.
- Hochauflösender 5“-HD-TFT-LCD-Monitor mit 480 x 272 Pixeln.
- Bildschirm ist im 90° Winkel spiegelbar.
- Ein- und Ausblenden von Parklinien/Distanzlinien.
- Flexible Spannungsversorgung von 9 - 35 V.
- Wasserdichte Kameras nach IP68.

Spezifikation 5“-HD-TFT-LCD-Monitor

- Art: HD-TFT-LCD
- Bildschirm: 5“ (12,7 cm) HD-Display
- Punktauflösung: 480 x 3 RGB x 272 Pixel
- Anzeigeformat / Kontrast: 16:9 / 300:1
- Bildschirmhelligkeit: 300 cd/m²
- Funkübertragung: 2,4 Ghz (digital)
- Funkreichweite: bis 60 m (barrierefrei)
- Energieversorgung: 9 – 35 V DC über Zigarettenanzünder
- Energieverbrauch: 3 W

- Betriebstemperatur: -10°C bis +65°C / RH 85% Max.
- Abmessungen, Monitor (B x H x T): 126 x 81 x 35 mm
- Gewicht: 133 g

Spezifikation HD-Kamera

- Chipsensor: PC1058 (AHD)
- Auflösung: 1080 (H) x 720 (V)
- Blickwinkel: 170°
- Minimale Beleuchtungsstärke: 0,1 lux
- Funkübertragung: 2,4 Ghz (digital)
- Energieversorgung: 9 - 35 V DC
- Betriebstemperatur: -30°C bis +85°C / RH 95% Max.
- Schutzart: IP68

Lieferumfang:

- 1 x 5“-HD-TFT-LCD-Monitor
- 1 x Wasserdichte HD-Funk-Kamera
- 1 x Standfuss mit Klebepad für den Monitor
- 1 x Netzteil für den Zigarettenanzünder
- 1 x Netzanschlusskabel
- 1 x Montagematerial
- 1 x Bedienungsanleitung in Deutsch