

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

**КРУПНОФОРМАТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ (CERAMIN XL)**

RU / REV. 3.6 / 07.26

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крупноформатная плитка CERAMIN XL идеально подходит для облицовки стен бытовых и коммерческих помещений при отделке и ремонте.

Крупноформатную плитку CERAMIN XL нельзя укладывать::

- под открытым небом, а также на застекленных террасах,
- в саунах и банях, а также в помещениях с напольным сливом (например, в бельевых)
- рядом с плитами с открытым пламенем (например, газовой плиты).

При установке отопительных каминов или кафельных печей необходимо соблюдать показанные на пиктограмме (2) минимальные расстояния. .

При укладке в ванной и душевой обязательно соблюдайте следующие указания.

При установке отопительных каминов или кафельных печей учитывайте минимальные расстояния, показанные на пиктограмме 1.

ВАЖНО!

Крупноформатная плитка CERAMIN XL всегда прочно приклеивается к стене. Две крупноформатные плитки можно соединять при помощи:




- **непосредственного стыкования,**
- соединительного профиля (3a),
- затирки швов (3b).

(1) Перед укладкой дайте плитке CERAMIN XL прогреться до комнатной температуры (не менее 18°C) не менее 48 часов. Храните плитку CERAMIN XL в ровном и плоском положении!

А теперь укладка за 7 шагов!

1. ПРОВЕРКА ПОДГОТОВКИ ОСНОВЫ

Основа должна быть прочной, постоянно сухой, чистой, ровной и жесткой на изгиб, на ней не должно быть пыли, масла и жирных пятен. Неровности более 2 мм/м необходимо шпатлевать или компенсировать. Незакрепленные элементы и неводостойкие лакокрасочные покрытия необходимо удалять.



При ремонте крупноформатную плитку CERAMIN XL можно наклеивать непосредственно на имеющуюся плитку. При этом необходимо повторять имеющиеся деформационные швы. Неровности более 2 мм/м и коротковолновые выступы более 0,5 мм/см (например, на старой облицовке из плиток с широкими швами) необходимо компенсировать при помощи подходящей шпаклевочной массы (4).





СОВЕТ: Мы рекомендуем заполнить швы средством Multi-Connect при помощи гладкого шпателя и выждать не менее 12 ч до его отверждения.

2. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ CERAMIN XL

Учитывайте следующее: по истечении времени высыхания, составляющего не менее 12 ч, расстояние от края плитки до смежных поверхностей по периметру должно составлять 5 мм. После завершения укладки соответствующие стыки необходимо затирать силиконом для натурального камня (5).

Крупноформатная плитка CERAMIN XL обрезается просто. Для этого разметьте плитку и при помощи острого малярного ножа два-три раза процарапайте ее поверхность вдоль края линейки или угольника. Затем сломайте обрезанный край над опорой (например, краем стола) (6).

ОСТОРОЖНО!: Места надлома могут быть острыми! Либо же крупноформатную плитку CERAMIN XL можно разрезать дисковой или лобзиковой пилой.



3. ВЫБОР КЛЕЯ И ЗУБЧАТОГО ШПАТЕЛЯ

Плитку необходимо приклеивать.

Для приклеивания крупноформатной плитки CERAMIN XL нужно

использовать клей Classen или один из рекомендуемых клеев. На веб-сайте www.classen.com/ru/service/downloadbereich/ содержится таблица рекомендуемых клеев и герметиков. **Соблюдайте соответствующие инструкции производителя по использованию!**

СОВЕТ: Материал и условия использования могут по-разному влиять на характеристики клея, поэтому мы рекомендуем сначала провести эксперимент на практике.

Помните: хотя мы и рекомендуем клеи других производителей, однако не даем гарантии в отношении указанных продуктов и не несем ответственность за них! Рекомендации относительно клея даются исключительно на основании информации, предоставленной соответствующими производителями, которые и несут исключительную ответственность за пригодность своей продукции. Для получения дополнительных сведений о пригодности обращайтесь в сервисные службы производителей соответствующих клеев.

Выбор правильного зубчатого шпателя для нанесения клея зависит от характера основы. Используйте зубчатый шпатель в соответствии с рекомендацией по клеям, однако размер должен быть не ниже В+С.

Следующая информация относится к клею Classen Multi-Connect:

Ровная основа: 500-600 г/м² – зубчатый шпатель В1


Шершавая основа: 600-800 г/м² – зубчатый шпатель В3

Старая плитка: ок. 1000-1300 г/м² – зубчатый шпатель С1

СОВЕТ: Не используйте изношенные инструменты.


4. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Основа должна быть достаточно увлажнена, чтобы обеспечить максимально полный контакт между клеем и плиткой по всей поверхности. Клей наносится на стену. Не нужно наносить клей на



обратную сторону крупноформатной плитки и на поверхность стены! Следите за равномерным распределением клея и наличием явно выраженных бороздок на клее (7). Наносите ровно столько клея, сколько необходимо для приклеивания крупноформатной плитки. Наносите клей быстро. Открытое время (время до отверждения клея) составляет не более 40 мин. (8). **Более высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают открытое время!** При нанесении клея следите за тем, чтобы углы и края также были достаточно покрыты клеем. Запечатывайте упаковку с клеем, когда закончите работу (8).

СОВЕТ: Не берите клей зубчатым шпателем непосредственно из пакета! Клей равномерно берется из пакета при помощи небольшой кельмы, а затем переносится на зубчатый шпатель. Благодаря этому инструмент остается значительно более чистым (9).





5. ПРИКЛЕИВАНИЕ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ CERAMIN XL

При использовании клея Classen Multi-Connect для его схватывания требуется влага. В случае укладки на антидиффузионные основы (такие как старая плитка, изоляционные материалы, металл или стекло), прежде чем укладывать крупноформатную плитку на клеевую основу, ее обратную сторону необходимо увлажнять (например, при помощи влажной губки).

При использовании других клеев соблюдайте указания производителя.

Помните: после укладки на клеевую основу положение крупноформатной плитки CERAMIN XL **НЕЛЬЗЯ корректировать**. Поэтому крайне важно точно размещать крупноформатную плитку! **Следующие СОВЕТЫ значительно упростят процесс укладки.**

СОВЕТ №1: Сделайте отметки со всех четырех сторон и, приставляя плитку, ориентируйтесь по меньшей мере по двум из них (10).



СОВЕТ №2: Удерживание и размещение крупноформатной плитки упростят стандартные присоски (10).

СОВЕТ №3: Для получения равномерных швов можно использовать стандартные крестики для плитки (11). В качестве альтернативы для получения швов одинаковой ширины также можно использовать обрезки крупноформатной плитки толщиной 3 мм. Для этого зафиксируйте обрезки сбоку на выступающей клеевой основе и приставьте в этом месте следующую крупноформатную плитку. После высыхания обрезки осторожно извлекаются при помощи плоскогубцев. После этого выполняется затирка швов согласно инструкции.

Попавший на поверхности клей необходимо полностью удалить при помощи подходящих средств (например, специальные чистящие салфетки, такие как Niboclean Pro, средство для снятия лака, спирт). После отверждения остатки клея удаляются очень тяжело (механическими усилиями) или вовсе не удаляются.

6. УКЛАДКА КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ CERAMIN XL В СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Крупноформатная плитка CERAMIN XL подходит для применения в сырых помещениях. **При этом необходимо обязательно соблюдать следующие указания по укладке!**

ВАЖНО!

В помещениях с повышенным воздействием влаги, например, в туалетах в жилых помещениях, требуется квалифицированное выполнение гидроизоляции согласно требованиям стандарта DIN 18534 «Гидроизоляция помещений», а также приклеивание плитки по всей ее площади. Для гидроизоляции должны использоваться подходящие рулонные материалы, а также принадлежности.








Крупноформатную плитку CERAMIN XL также можно использовать в душевой при условии соблюдения инструкций и в сочетании с

установкой поддона для душевой кабины (12). **Обязательно необходимо выполнять герметизацию согласно стандарту DIN 18534.**

Крупноформатную плитку CERAMIN XL можно укладывать за поддоном для душевой кабины и после укладки герметизировать при помощи силикона для натурального камня (13). В качестве альтернативы крупноформатную плитку можно укладывать от верхней кромки поддона для душевой кабины (14+15). В данном случае герметизация выполняется в 2 этапа с помощью уплотнительного шнура и силикона для натурального камня (15).

Также при помощи силикона для натурального камня необходимо герметизировать внутренний(-е) угол(-ы) и переходы в области поддона для душевой кабины и перегородок (16+17+18+19).

Внешние кромки крупноформатной плитки CERAMIN XL за пределами душевой кабины необходимо снабжать замыкающими профилями и также герметизировать при помощи силикона для натурального камня (18).



7. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА И ОСОБЕННОСТИ

Выемки для труб и арматуры необходимо заполнять силиконом для натурального камня.



Особенно внимательно следите за тем, чтобы соединительные швы были полностью сплошными и герметичными (20).

Для герметизации внутренних углов используйте только силикон для натурального камня (21).

ВАЖНО!

Силиконовые швы являются так называемыми «техническими швами», поэтому их нужно регулярно проверять и, при необходимости, восстанавливать.

Для оформления и облицовки внешних углов и краев можно использовать стандартные профили.



8. УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ:

Очистке:

Крупноформатная плитка CERAMIN XL легко очищается при помощи всех стандартных чистящих средств. Запрещается чистящие использовать хлорсодержащие чистящие средства, абразивные чистящие средства или стальную вату.

При использовании крупноформатной плитки CERAMIN XL на кухне как можно быстрее удаляйте содержащие жир загрязнения, так как впоследствии их будет очистить сложнее



СОВЕТ: Своевременное удаление остатков воды позволит избежать образования извести на краях.

СОВЕТ: Предварительно проверяйте чистящее средство в малозаметном месте, чтобы убедиться в его эффективности и безвредности.

Учитывайте рекомендации по укладке и уходу:

www.classen.com/ru/service/downloadbereich/

Продукт можно утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Утилизация:

Частным лицам: вместе с обычными бытовыми или крупногабаритными отходами

Для коммерческих организаций: Код отходов: AVV 17 02 03

9. ГАРАНТИЯ

Для сохранения ваших гарантийных прав и гарантийных претензий обязательно сохраните экземпляр этой инструкции по укладке вместе с чеком о покупке вашего пола. Полезно также задокументировать этикетку на упаковке, расположенную на передней стороне, или производственный код, напечатанный на обратной стороне. При необходимости это может быть использовано позже для выяснения производственных данных. С условиями гарантии можно ознакомиться на нашем сайте в разделе **www.classen.com/ru/service/downloadbereich/**

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данная инструкция по обработке оставлена с максимальной тщательностью и на основе наших актуальных знаний. Данные основаны на практическом опыте и проведенных нами испытаниях и соответствуют нашему текущему уровню знаний на момент публикации. Они предоставляются исключительно в информационных целях и не содержат гарантий относительно свойств продукта или его пригодности для определенных целей использования. Компания не несет ответственности за опечатки, ошибки в стандартах и неточности. Кроме того, постоянное совершенствование производимой нами продукции, а также изменения в стандартах и нормативных документах могут в любое время привести к техническим изменениям. Ввиду значительного количества потенциальных способов применения (исчерпывающий список которых невозможно составить и привести в данном документе), а также неконтролируемых нами условий хранения, обработки и условий участка выполнения работ, мы не можем гарантировать конкретный результат применения.

С момента публикации настоящего издания все предыдущие издания становятся недействительными. Перед тем, как приступить к использованию продукта, следует проверить наличие новых версий документа на нашем сайте **www.classen.com**

Если у вас возникли вопросы касательно продукта или его обработки, свяжитесь с нашей технической службой поддержки клиентов по телефону горячей линии: **0800 1133313**

По вопросам пригодности клеев сторонних производителей обращайтесь в службу поддержки производителей клея.



Компания CLASSEN Holz Kontor GmbH
Werner-von-Siemens- Str. 18–20
DE 56759 Кайзерзеш
www.classen.com
info@classen.de

Intellectual
Property Rights:

